

自動車用コネクタカタログサイト

ユーザーガイド

- 1. 共通機能・トップページ
- 2. スペックで探す
- 3. シリーズで探す
- 4. シリーズ詳細
- 5. 検索結果一覧
- 6. 製品比較
- 7. 製品詳細

	株式会社 Ig Systems, Ltd.				四お問い合わせ						
・クタ 自動車	i用電線 コルゲートチューブ	Connectors Wire and Ca	ables Convoluted Tube	接插件 机动车线缆	波纹管						
Connector for Automobi	<b>OrS</b> iles		/	π.»	一天の接合音の						
			Connect with	the Best	をご覧ください	サイト共通の注意事項					
0 -			選定に関して ▲ ご使用に際して	て ユーザーガイド	カタログPDF	コネクタ選定に関して」 「ご使用に際して」					
Qx	ペックで探す	Q シリーズから探		で探す		「カタログ PDF」					
スペックを選	獣択してください			● 旧型製品	品を含む	それぞれ、ポップアップで表示され					
	<ul> <li>パワシング (738)</li> <li>一標準コネクタ (625)</li> <li>高周波</li> <li>一標準コネクタ (28)</li> <li>ワターミナル (345)</li> </ul>	■ PCB用コネクタ (15) 機構 ■ PCB用コネクタ (7) RADI	8直結用コネクタ (60) 0 FP D用コネクタ (3)	PC用コネクタ <b>(0)</b>	<sup>該当件。</sup> 128) 件	口来绘态					
品種	□ AV線用 (317) □ 问	□AV額用 (317) □同範額用 (28)									
1464 UM	<ul> <li>● ダイヤシール (71)</li> <li>● ダミー栓 (14)</li> </ul>	・ 8 桁品番を入力 8 桁に満たない場合は、当ては									
	□スプライス (22)										
	<ul> <li>コネクタ付属品 (97)</li> <li>固定クランプ (7)</li> <li>プラケット (サポート)</li> </ul>		ものをすべて表示 ex) 000 で統索した場合								
		(2)	000***** ** はどの数字で: → 00013456								
ターミナルサイズ	0.64mm (288) 0.8mm 4.8mm (106) 6.0mm	(35) 6.3mm (19) 7.8		9.5mm (17)		→ 00013456					
ターミナルサイズ ハイプリッド	<ul> <li>0.64mm (288) 0.8mm</li> <li>4.8mm (106) 6.0mm</li> <li>ハイブリッドのみ (200)</li> <li>ハイブリッド除く (1087)</li> </ul>	(35) 6.3mm (19) 7.8		9.5mm (17)		→ 00013456 → 00036986					
ターミナルサイズ ハイブリッド 極数	<ul> <li>0.64mm (288) 0.8mm</li> <li>4.8mm (106) 6.0mm</li> <li>ハイブリッドのみ (200)</li> <li>ハイブリッド除く (1087)</li> <li>極 (合計極数)</li> </ul>	(35) 6.3mm (19) 7.8		9.5mm (17)		→ 00013456 → 00036986 などがあてはまります。					
ターミナルサイズ ハイブリッド 極数 Male/Female	<ul> <li>0.64mm (288) 0.6mm</li> <li>4.8mm (106) 6.0mm</li> <li>ハイブリッドのみ (200)</li> <li>ハイブリッド除く (1087)</li> <li>極 (合計極数)</li> <li>Male (490)</li> </ul>	(35) 6.3mm (19) 7.8 Female (652)		Us.omm (17)		→ 00013456 → 00036986 などがあてはまります。					
ターミナルサイズ ハイブリッド 極数 Male/Female 防水/非防水	<ul> <li>C.G.4mm (288) 0.8mm</li> <li>0.4.8mm (106) 6.0mm</li> <li>ハイブリッドのみ (200)</li> <li>ハイブリッド除く (1087)</li> <li>価 (合計極数)</li> <li>Male (490)</li> <li>防水 (562)</li> </ul>	<ul> <li>(35) _ 8.3mm (19) _ 7.8i</li> <li>_ Female (652)</li> <li>_ 非助水 (746)</li> </ul>	○ M/F共用 (85)	9.5mm (17)		→ 00013456 → 00036986 などがあてはまります。					





住友電装トップ | 情報セキュリティ基本方針 | 個人情報保護方針

# 4.シリーズ詳細

### トップページの「シリーズから探す」クリックの他、製品詳細ページシリーズ名リンクから遷移

•	シリーズ詳細								
2	1	SLシリ-	ーズ		掲載時点での最新カタログ該当部分を ダウンロードできます。				
ł		SLシリーズコネク ターミナルサイス 広くご利用いたた ・コネクタは、オ るためのクランフ 注意:専用の導道 ・RoHS/ELV対が	クタは、専用治具 (により1.5mm・) ごけます。 (アー側のプラケ プ (クリップ)を 通治具に関Ⅰー *	にて端子半挿入る 2.3mm・2.8mm ットに直接固定す 装着す <sup>っ</sup> 	E検出する構造を 型で構成されてお こをます。 ♪確認下さい。	采用しておりき り、信号回路が 「。またコネク	kす。 ッパー タにはポアーに固定す	1	
	■ カタログPDFダウンロード								
	ターミナルサイズ(mm)	適用電線サイズ	接触抵抗	リーク電流	絶縁抵抗	シール性	材質		
	<u>1.5</u> 構造図を見る	0.3~2.0mm	初期 3mΩ最大 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100MΩ最小	_	<b>ハウジング</b> PBT ターミナル 耐熱鋼合金		
	<u>2.3</u> 構造図を見る	0.3~2.0mm	初期 3mΩ最大 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100MΩ最小	_	<b>ハウジング</b> PBT ターミナル 黄銅、耐熱銅合金		
	<u>2.8</u> 構造図を見る	0.3~3.0mm	初期 3mΩ最大 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100MΩ最小	_	<b>ハウジング</b> PBT <b>ターミナル</b> 耐熱網合金		
	ハイブリッド <u>1.5+2.8</u>	-	初期 3mΩ最大 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100ΜΩ最小	_	ハウジング PBT ターミナル 耐熱網合金		
	РСВ 1.5	-	3mi. 3mi. 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100MΩ最小	_	ハウジング PBT ターミナル 耐熱網合金		
	рсв 2.3	-	初期 3mΩ最大 耐久後 10mΩ最大	3mA最大	100MΩ最小	-	<b>ハウジング</b> PBT <b>ターミナル</b> 黄銅、耐熱銅合金		
住友								p	ボタンを押すと画面を閉じます
								×	
		•RoHS/El	LV対応						構造図の登録があるものはボタンが表 示されます。 ボタンをクリックすると構造図が表示
									されます。



### 「シリーズから探す」からターミナルサイズ選択・「スペックで探す」・「品番で探す」(絞り込めない場合)から遷移

🔥 住力	友電装株式	会社										S 8	5問い合わせ	)	
Sumit	tomo Wiring Syst	ems, Utd.													比較ボタンをクリックすると
コネクタ	自動車用電線	泉 コルク	ポートチ	ューブ	Conn	ectors	Wire a	and Cables Con	voluted Tube	接插件	机动车	三线缆 波	纹管		「チェックした製品を比較する」ボタ
Conn	ectors	for Autom	ohiles							c	oppect v	vith the Br	ect		ンがクリックできるようになります。
conn		IOI Autoin	obiles								, meet v				
						The stee	( <b>A</b> =	コネクタ選定に関して	▲ ご使用に際し	ב 🗍 ב	ーザーガイド	ם <i>א</i> ל מי די	ØPDF		チェックした製品を比較する
さらに条件	件を絞り込む	3	4	検索結果		20	₩ ● 件								ターミナル サイズ ◆ 極数 ◆ F/M ◆ 防水・非防水 比較
品種		•		TL防水シ	ノリーズ	2.3m	mの検索	結果			チェックし	た製品を比較	50		
ターミナルサ	イズ	•	-			. 2.011			▲ タ_ミナル						2.3mm 2 F (#E0.27)
-				● 品者	f	•	,品種	♥ シリーズ	♥ ゙ サイズ	₩ 極数	F/M	▼防水·非防水	比較		
極效				11.3		11	ラジング	TL防水シリーズ	2.3mm	1	м	防水			2.3mm 4 F ##55%
合計極数 □ 1 (2)				» 6181-6	658	標準	コネクタ								
5 (1)					28.3	パワ	)ジング コネン・	TL防水シリーズ	2.3mm	1	F	防水			
Male/Female		•		6189-7	214										ナトにタルナダムシュナナ
				22.2		L.	helvitt.								こりに未什を救り込みます。 ボタンをクロックすると 絞込できる
Female (6)	10)			21	26.3	標準	コネクタ	TL防水シリーズ	2.3mm	2	F	防水	-		条件が表示されます。
■ M/F共用(	(4)			▶ 6189-7	189										
シリーズ		•				112	ウジング	TL防水シリーズ	2.3mm	4	F	防水			条件を絞り込むと右側の一覧が自動で
				6189-7	188	標準	コネクタ					-			絞りこまれて表示されます。
				222											
					28.3	パロ 標準	ッジング コネクタ	TL防水シリーズ	2.3mm	5	F	防水			
				6189-7	190										
				1	A.			DL防水シリーズ	2.3mm			-			
			ľ	1500.0	150	2-	-ミナル	SL防水シリース TL防水シリーズ	2.3mm 2.3mm		м	防水			
				F 1500-0	100										
住太電鉄株式会社     Sumbles Wiley Systems (M     Sater 1 - 1)     スキクタ 日日中川電線 コルゲート	トチューブ Gennectors	Mire and Gables Gor	woluted Tube	按照件 机动	 车线框	none:	ミナル	DL防水シリーズ SL防水シリーズ	2.3mm 2.3mm		м	防水			
Connectors for Automobil	iles	A DAOSRECRUT		Connect	with the Be	st		TL防水シリース	2.3mm			_			
さらに条件を絞り込む 品種 <b>マ</b>	検索結束 100m 20m TL防水シリーズ 2.3mmの	秋末結果		Fx92	した原品を比較す	6		ロ防水シリープ	2 3mm						
9-1ナルサイズ マ 極取 マ の1988	0 AR + AR	а ¢ ⊳у-х п.ва⊳у-х	\$ 29730 2.3mm	° 0 6882 0 глн 1 М	0 BA-885A	16/RR	ミナル	TL防水シリーズ SL防水シリーズ	2.3mm 2.3mm		F	防水			
() 1 (2) () 2 (1) () 4 (1) () 5 (1)	• 0101-0050	7 1.88829-X	2.3mm												
Male/Female V	• 6189-7214	27 7.数ホシリーズ	2.3mm	2 P			s -+ 11.	DL防水シリーズ	2.3mm		F	Rtrate	-		
©MFR# (4) 5-9 − X ¥	- 6180-7180	77 71日ホレソーズ	2.3mm		<b>88</b>			SL防水シリーズ	2.3mm		F	BUAN			
	· 6189-7190	27 7.88ホシソーズ	2.3mm	5 F											
	· 1500-0150	DL影水シリーズ DL影水シリーズ DL影水シリーズ TL影水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	м		0	ミナル	DL防水シリーズ TL防水シリーズ SL防水シリーズ	2.3mm 2.3mm		F	防水			
	· 1500-0169	DL即水シリーズ BL即水シリーズ TL即水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	м				いかシリース	2.3mm						↓ もつと衣示9 る」をクリックすると 10 供ずつ追加で表示されます
	×8100-1427	DL版水シリーズ TL版水シリーズ SL版水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm			•		to2	:表示する		ナエックし	た製品を比較	する		
	×8100-1428	DL数水シリーズ     TL数水シリーズ     SL数水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	r											
	· 8100-1429	CL版水シリーズ TL版水シリーズ TL版水シリーズ SL版水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm			•									
	· 8100-1458	DL数水シリーズ 乱数水シリーズ TL数水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	*							© Sumito	mo Wiring Syste	Page Top ems LTD.,	)	
	· 8100-1459	DL期水シリーズ SL数水シリーズ TL数水シリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm												
	+ 8100-1460	DLBホシリーズ SLBホシリーズ TLBホシリーズ TLBホシリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	*											
	• 8230-4472	A HOLDR&D-0-2 TLBR&D-0-2 GLBR&D-0-2 GLBR&D-0-2 GLBR&D-0-2	2.3mm 2.3mm 2.3mm	м											
	* 8230-4582	CLBRキシリーズ     CLBRキシリーズ     DLBRキシリーズ	2.3mm 2.3mm 2.3mm	м											
	• 8230-4562	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	2.3mm 2.3mm	M	•••										
	• 7105-0514		2.3mm 1.5mm	MF 代刊 MF											
	7165-0515	6L数水シリーズ 6L数水シリーズ 1.数水シリーズ	1.5mm 2.3mm 2.3mm	ANT.											
	• 7165-0516		1.5mm 2.3mm 2.3mm	MP BP											
	- 7165-0193	DL防水レジーズ 制設水レジーズ	2.3mm 1.fimm	nfi (											

## 6. 製品比較

検索結果一覧より、比較ボタンを押して遷移

Sumitomo Wiri	ing Systems, Ltd.				100,000	iou	
コネクタ 自動車	車用電線 コルゲートチュ	ープ Connectors V	Vire and Cables Convo	oluted Tube   接插件	机动车线缆 波纹管	5 	
Connecto	<b>DIS</b> for Automobiles			Con	nect with the Best		
制目出	該当件数		▲ コネクタ選定に関して ▲	ご使用に際して 🧻 ユー	ザーガイド 🧻 カタログΡΙ	DF	直前の検索結果に戻ります。
<b>我</b> 而 <b>几</b> 款	8件				検索結果に戻る		
					DEMISSION D		
	21.2	24		447	45.6		
品番	6189-0639	<u>8100-1428</u>	8.3 7165-0515	83 Q	6.4 Q		5件以上比較する時の送りボタンです。
	⊗ 消去	◎ 消去	⊗ 消去	⊗ 消去	◎ 消去		左右に移動できます。
品種	ハウジング 標準コネクタ	ターミナル AV線用	ワイヤシール	ワイヤシール	ダミー栓		
シリーズ	SL防水シリーズ	DL防水シリーズ TL防水シリーズ	SL防水シリーズ TL防水シリーズ	SL防水シリーズ TL防水シリーズ	TS防水シリーズ SL防水シリーズ MT防水シリーズ		
		SL防水シリーズ	SL防水シリーズ	SL防水シリース	HM防水シリーズ 2.3mm		
ターミナル サイズ	2.3mm	2.3mm 2.3mm 2.3mm	2.3mm 2.3mm 1.5mm	2.3mm 2.3mm 1.5mm	2.3mm 2.3mm 2.3mm		
極数	1	_	_	_	_		
Male/Female	F	F	M/F共有	M/F共有	M/F共有		
防水・非防水	防水	防水	防水	防水	防水		
適用電線 サイズ	_	1.25-2.0	1.6-2.4	1.4-1.6	_		
材質	PBT	耐熱銅合金	シリコン	シリコン	NBR		
色相	濃灰色	-	灰色	黒色	黒色		
相手方部品	6181-0436	8230-4552					
		本部品は旧型にも使用しま			不必要なターミナル穴を寒		
備考	-	す。ターミナル選定にあ たっては、必ず弊社営業担 当にお問い合わせくださ い。	本部品は旧型にも使用しま す。	本部品は旧型にも使用しま す。	ぐために、ダミー栓を使用 します。6ミリピッチ用本 部品は旧型にも使用しま す。		
					検索結果に戻る		

#### 比較できる項目は以下です。

品種・シリーズ・ターミナル・サイズ・極数・Male/Female・防水 / 防水・適用電線サイズ・材質・色相・相手方部品・備考

入力がないものは表示されません。

#### 検索、絞り込みなどから製品へのリンクをクリックして遷移

