



項目	仕様
電圧降下	10 mV/A 以下
挿入力	7 kg 以下
離脱力	2 kg 以上
振動通電性	JIS D 1601ノ振動条件ニテ適用電線ノ定格電流ノ110%ヲ通電シ機能上異常ナキコト

条件及ビ方法細詳ハ JASO D-605.74ニヨル,

注記
1) 表面処理: MBSn

符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
			材質 MATERIAL BsR	板厚 THICKNESS 0.5	得意先 CUSTOMER	登録名称 PART NAME C-170269-2
			仕上 FINISH 注. 1	尺度 SCALE FREE	得意先番号 CUSTOMER NO.	管理番号 REFERENCE NO. S-3986
			色相 COLOR	質量 MASS	得意先名称 CUSTOMER NAME	部品番号 PART NO. 1800-2193
					承認 APPROVED 90.2.27 厚	名 DESCRIPTION AMP 端子
					検図 CHECKED 90.2.27 中村	
					設計 DESIGNED 90.2.28 和田	
					製図 DRAWN 90.2.26 山中	
一般公差表 GENERAL TOLERANCES						Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sumitomo Wiring Systems, Ltd.