



HE SERIES for STANDARD

0.5mm (020)


Structure



Connector M (PCB)




Connector F



24way

rib B


F (6099-0061) Upper



[Reference]
Upper & Lower
Completed model

Color Black

F (6099-0062) Lower



Color Black



PCB Connector part No.
6098-9727 (C-04)

●Applicable Female Terminal 適用フィメールターミナル一覧

12Way	Lock																					
	B	A	A	A	A	B																
	B	A	A	A	A	B																
24Way	Lock																					
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B										
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B										
42Way	Lock																					
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	

●Applicable Female Terminal for A cavities Aキャビティ適用0.5型端子

サイズ	Alias	適用電線	Applicable Wire	品番	Part.No
SS			CIVUS0.13	8240-0700	
S			CIVUS0.35	8240-0701	

●Applicable Female Terminal for B cavities Bキャビティ適用0.5型端子

サイズ	Alias	適用電線	Applicable Wire	品番	Part.No
SS			CIVUS0.13	8240-0700	
S			CIVUS0.35	8240-0701	
M			CIVUS0.5	8240-0702	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C





D

E


F

G

H



符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	BLACK	6099-0061	HE020-24F-U-B
				LIGHT GRAY	6099-0059	HE020-24F-U-LGR
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART No.	登 録 名 称 PART NAME

材 質 MATERIAL (SEE TABLE ABOVE)		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上 表		
仕 上 FINISH		尺 度 SCALE 2 : 1			SEE TABLE ABOVE		
色 相 COLOR (SEE TABLE ABOVE)		質 量 MASS 1 g		管 理 番 号 REFERENCE No.	S 1 4 4 2 4 9 5		
承 認 APPROVED		検 査 CHECKED	設 計 DESIGNED	部 品 番 号 PART No.	非防水0.5型24極メスコネクタ(UPPER)		
'22.06.20 N.Kawashima		'22.06.20 T.Tonosaki	2022/06/20 T.SUZUKI	名 称 DESCRIPTION			UNSEALED 0.5TYPE 24WAY FEMALE CONNECTOR(UPPER)
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以 上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
10	10	±0.3
	50	±0.5
角 度 ANGLE		
±4°		