

コルゲートチューブ

用途

凸凹状の波形を持たせたチューブで、自動車ワイヤーハーネス・電線の保護に使用します。

特長

用途により、「スリット有」と「スリット無」がご覧いただけます。肉厚0.27～0.35mmの薄肉タイプです。

定格温度定義

材質（PP・PA）の定格温度とする。

APPLICATION

Convuluted tubes for protection of wiring harnesses of automobiles.

FEATURES

Various slit/slitless convuluted tubes available.
(Thin-walled, 0.27 mm to 0.35 mm)

RATED TEMPERATURE DEFINITION

Depends on rated temperature of the material.

サイズ別早見表 CHART BY SIZE

サイズ Size	品番 Part No.	スリット Slit	材質 Material	色相 Color	定格温度 Rated temperature
5	3810-2532	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3810-2531	無 Without slit			
	3810-0501	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-0501	無 Without slit			
	3810-3283	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黄 Yellow	90
	3815-3283	無 Without slit			
	3810-3308	有 With slit	P.A.	暗灰 Dark Gray	120
	3815-3408	無 Without slit			
7	3810-0700	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-0701	無 Without slit			
	3810-0704	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-0700	無 Without slit			
	3810-0720	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黄 Yellow	90
	3815-0723	無 Without slit			
	3810-0730	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	オレンジ Orange	90
	3810-0755	有 With slit		暗灰 Dark Gray	120
10	3810-1000	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-1001	無 Without slit			
	3810-1004	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-1000	無 Without slit			
	3810-1021	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黄 Yellow	90
	3810-1030	有 With slit		オレンジ Orange	90
	3810-1055	有 With slit	P.A.	暗灰 Dark Gray	120
	3815-1055	無 Without slit			
13	3810-1300	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-1301	無 Without slit			
	3810-1304	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-1300	無 Without slit			
	3810-1330	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	オレンジ Orange	90
	3810-1355	有 With slit		暗灰 Dark Gray	120
	3815-1355	無 Without slit			

サイズ Size	品番 Part No.	スリット Slit	材質 Material	色相 Color	定格温度 Rated temperature
15	3810-1500	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-1501	無 Without slit			
	3810-1504	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-1500	無 Without slit			
	3810-1522	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黄 Yellow	90
	3810-1530	有 With slit		オレンジ Orange	90
	3810-1555	有 With slit	P.A.	暗灰 Dark Gray	120
	3815-1555	無 Without slit			
19	3810-1900	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-1901	無 Without slit			
	3810-1904	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-1900	無 Without slit			
	3810-1930	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	オレンジ Orange	90
	3810-1955	有 With slit		暗灰 Dark Gray	120
	3815-1955	無 Without slit			
22	3810-2200	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-2201	無 Without slit			
	3810-2204	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-2200	無 Without slit			
	3810-2230	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	オレンジ Orange	90
	3810-2255	有 With slit		暗灰 Dark Gray	120
	3815-2255	無 Without slit			
25	3810-2500	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-2501	無 Without slit			
	3810-2504	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-2526	無 Without slit			
	3810-2555	有 With slit	P.A.	暗灰 Dark Gray	120
	3815-2555	無 Without slit			
28	3810-2800	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-2801	無 Without slit			
	3810-2804	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-3442	無 Without slit			
	3810-2855	有 With slit	P.A.	暗灰 Dark Gray	120
	3815-2855	無 Without slit			
32	3810-3200	有 With slit	P.P.	黒 Black	90
	3815-3201	無 Without slit			
	3810-3313	有 With slit	P.P.(難燃) Flame resistant	黒 Black	90
	3815-3255	無 Without slit		暗灰 Dark Gray	120

※ P.P. (難燃) の難燃基準は酸素指数23.5%以上とする。
Minimum oxygen index value of "flame-retardant P.P." is 23.5 %.